



SJ-WS2302F1H

技术规格书



深圳市泛海三江电子有限公司

SHENZHEN FANHAI SANJIANG ELECTRONICS CO.,LTD.

网络百万高清红外半球摄像机

SJ-WS2302F1H

		<ul style="list-style-type: none"> ● 1/3" Progressive Scan, Super Low Light CMOS ● 最大分辨率: 1280*1024 ● 彩色 0.1 Lux@F1.2; 黑白 0.05 Lux@F1.2 ● 支持 ICR 自动切换功能, 实现昼夜监控 ● 信噪比高, 图像画面清晰, 悦目 ● 先进的工程设计, 可靠性高 ● IP65
硬件参数		
成像器件	1/3" SONY Sensor, Progressive Scan, Super Low Light CMOS	
有效像素	1280 (H) *1024 (V)	
最低照度	彩色: 0.1 Lux@F1.2; 黑白: 0.05 Lux@F1.2	
日夜转换	IR-CUT 红外滤光片日夜切换	
红外参数	LED 红外灯, 低功耗, 可靠性高	
焦距	4mm/6mm (可选)	
镜头接口	M12 接口	
网络接口	局域网 10/100M 网络自适应, RJ45 适配器	
功能参数		
自动增益	支持	
彩色/黑白	外部切换/彩色/黑白	
白平衡	自动、手动	
视频遮蔽	开/关, 最多支持 4 个区域	
移动侦测	开/关, 最多支持 4 个区域	
字符叠加	支持	
功能	3D 数字降噪、镜像、除雾、数字防抖、翻转、镜头矫正、去伪彩、曝光时间	
编码参数		
视频编码	支持码流 0.03M~16Mbps 可调	
图像分辨率	主码流	1280*1024, 1-25 帧/秒; 1280*960, 1-25 帧/秒; 1280*720, 1-25 帧/秒
	次码流	704*576, 1-25 帧/秒; 640*480, 1-25 帧/秒; 320*240, 1-25 帧/秒
数据传输及存储		
存储机制	支持手动录像, 定时录像, 触发录像	
协议支持	支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议	
客户端浏览	支持 IE6.0 及以上 (设备内嵌 Web Server)	
常规参数		
操作温度/储存温度	-10℃~+50℃/-20℃~+60℃	
操作湿度/储存湿度	最大值: RH80%/RH90%	
供电	DC12V ± 10%	
额定功率	3W MAX(当 ICR 切换时, 7W MAX)	
产品尺寸	119*199*65 (mm)	