



# SJ-WS2301HC5

## 技术规格书

## 数字高清红外半球摄像机 960P

泛海三江/ SJ-WS2301HC5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1/3" Progressive Scan, Super Low Light CMOS</li> <li>● 最大分辨率: 1280*960</li> <li>● 阵式红外灯 1 颗, 最大照射距离 20 米</li> <li>● 彩色 0.1 Lux@F1.2; 黑白 0.05 Lux@F1.2</li> <li>● IP65</li> </ul>
<b>硬件参数</b>		
成像器件		1/3" SONY Sensor, Progressive Scan, Super Low Light CMOS
有效像素		1280 (H) *960 (V)
最低照度		彩色: 0.1 Lux@F1.2; 黑白: 0.05 Lux@F1.2
日夜转换		IR-CUT 红外滤光片日夜切换
红外参数		阵式红外灯 1 颗, 最远距离 20M
<b>接口参数</b>		
焦距		4mm/6mm/8mm 可选
镜头接口		CS 接口
网络接口	局域网	10/100M 网络自适应, RJ45 适配器
<b>编码参数</b>		
视频编码		支持码流 0.1M~6Mbps 可调
图像分辨率	主码流	1280*960, 1-25 帧/秒 1280*720, 1-25 帧/秒
	次码流	640*480, 1-25 帧/秒 320*240, 1-25 帧/秒 160*112, 1-25 帧/秒
<b>数据传输及存储</b>		
存储机制		支持手动录像, 定时录像, 触发录像
协议支持		支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议
客户端浏览		支持 IE6.0 及以上 (设备内嵌 Web Server)
<b>常规参数</b>		
操作温度/储存温度		-10℃~+50℃/-20℃~+60℃
操作湿度/储存湿度		最大值: RH80%/RH90%
供电		DC12V ± 10%
额定功率		2W
产品尺寸		110*110*92 (mm)